



**DANHEAT A/S**

# GUARD LUFTTÆPPER/VARMETÆPPER

Er ideel til brug i f.eks.

- Hoteller
- Kontorer
- Grill barer
- Restauranter
- Offentlige bygninger
- Udstillingsoverflader
- Sports- og showhaller
- Supermarkeder, stort detailrum
- Bil udstillingslokaler og servicestationer



**DANHEAT har altid det rette produkt til dit varmebehov**

## **DANHEAT A/S**

Niels Ebbesens Vej 9, DK – 7500 Holstebro  
Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70

A/S reg.nr. : 196.611

SE/VAT : 14590234

Web : [www.danheat.dk](http://www.danheat.dk)

E-mail : [danheat@danheat.dk](mailto:danheat@danheat.dk)

Bank : Sydbank A/S

Bank konto : 6811 1013626

SWIFT : SYBKDK22

IBAN : DK4368110001013626



**DANHEAT A/S**

## GUARD LUFTTÆPPER/VARMETÆPPER

**GUARD** lufttæpper er professionelle og attraktive lufttæpper i moderne design, konstrueret til at skabe en barriere mellem udeluften og den opvarmede indeluft og benyttes hovedsagelig på steder, hvor døren står åben – eller åbnes meget ofte - f.eks. butikker, hoteller, kontorer, grill barer, restauranter, og andre offentlige bygninger. Derved undgås træk gener og der skabes et behageligt indeklima.



**GUARD** lufttæpper er fremstillet i materialer af høj kvalitet, i et kompakt design, hurtig varme og lavt strømforbrug. Ved at varme med vand i stedet for el, spares energi og sikker drift opnås. Når vandet frakobles er det et almindeligt lufttæppe uden varme. Kan bruges hele året rundt.

**GUARD** lufttæpper er designet til drift indendørs i tørt miljø med omgivende luft temperatur mellem 0°C og +40°C til transport af luft fri for forurenende stoffer, såsom støv, fedt, kemiske dampe og andre urenheder. Relativ luftfugtighed bør ikke være over 80%.

**GUARD** lufttæpper styres via vægmonteret styreboks, som giver mulighed for justering af lufttæppets effektivitet og varmeafgivelse. Der er mulighed for at indstille luftretningen ved hjælp af de retningsbestemte lameller for at opnå effektiv adskillelse.

**GUARD** lufttæppe er designet for faciliteter, hvor højden af installation ikke overstiger 3,7 m.

- 2 udgaver - vand eller elektrisk
- 3 længder - 100, 150 og 200 cm
- Inkl. styreboks TR-110
- Inkl. 2 metal beslag for vægmontering
- I pulverlakeret metalhylster og tætningsklasse IP21
- Leveres kun i en lysegrå farve
- Monteringshøjde op til 3,7 m eller ved lodret, kastelængde op til 3,7 m
- Excl. evt. ventiler ved vandtilslutning

GUARD Type	Mål mm L x D x H	Varme ydelse kW v. gennemstrømnings luft temp. på 10 gr C	Spænding + Strømforbrug varmebladen	3-trins motor 230V/50Hz	Max Instal lation højde m	Vægt Kg	Støj dB(A)		
<b>100E</b>	el	1084x368x255	7 kW - måler luftstrøm 22 gr C i udblæsningen	400V/50Hz 11,0A	220W/1,95A	3,7	17	59	
<b>150E</b>	el	1554x368x255	11 kW - måler luftstrøm 23 gr C i udblæsningen	400V/50Hz 16,6A	320W/2,6A	3,7	21,5	61	
<b>200E</b>	el	2024x368x255	14 kW - måler luftstrøm 24 gr C i udblæsningen	400V/50Hz 22,4A	320W/2,6A	3,7	29	62	
				<b>Vand tilslut ning</b>	<b>Max tilslutnings tryk bar MPa</b>				
<b>100W</b>	vand	1084x368x255	10-16 kW ved temperatursæt 90/70 gr C	½"	1,6	220W/1,95A	3,7	16,5	59
<b>150W</b>	vand	1554x368x255	20-29 kW ved temperatursæt 90/70 gr C	½"	1,6	320W/2,6A	3,7	20,5	61
<b>200W</b>	vand	2024x368x255	25-40 kW ved temperatursæt 90/70 gr C	½"	1,6	320W/2,6A	3,7	28	62

**DANHEAT A/S**

Niels Ebbesens Vej 9, DK – 7500 Holstebro  
Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70

A/S reg.nr. : 196.611

SE/VAT : 14590234

Web : [www.danheat.dk](http://www.danheat.dk)

E-mail : [danheat@danheat.dk](mailto:danheat@danheat.dk)

Bank : Sydbank A/S

Bank konto : 6811 1013626

SWIFT : SYBKDK22

IBAN : DK4368110001013626